

Jak oddělit zlomenou žerď od listu ?

Vzhledem k tomu, že žerď a list spojujeme dohromady pomocí EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE, není možné použít horkovzdušnou pistoli k oddělení těchto dvou součástí.

List je vlepený dovnitř žerdě

Chcete-li oddělit zlomenou žerď od listu, postupujte podle následujících pokynů:

- 1) Odřízněte žerď 7 cm od konce listu pomocí pilky na kov tak, aby celý krček listu zůstal neporušený.
- 2) Velmi opatrně a pomalu řežte po délce zbytek žerdi, dokud nenarazíte na krček listu.
- 3) Vložte ostrý šroubovák / dláto do řezu a zkuste vypáčit zbytek žerdě z krčku listu
- 4) Pokud bod 3) nefunguje, pokuste se odstranit zbytek žerdě opatrným řezáním / sekáním zbytku žerdi, aby se odhalil krček listu, aniž by došlo k poškození. Je důležité, aby nedošlo k poškození krčku.

Žerď je vlepená do krčku listu

Jak odstranit zlomenou žerď zevnitř krčku listu

Vzhledem k tomu, že žerď a list spojujeme dohromady pomocí EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE, není možné použít horkovzdušnou pistoli k oddělení těchto dvou součástí.

Tento proces je poměrně obtížný a někdy může vést ke zlomení krčku. Pokud můžete, pošlete zlomené pádlo k nám, máme s tímto typem opravy mnoho zkušeností.

Případně postupujte podle těchto pokynů:

- 1) Odřízněte zlomenou žerď na konci listu.
- 2) Poté opatrně pomocí dláta odstraňte zbývající žerď.
- 3) Pro vytvoření čistého povrchu použijte válcový brusný kámen k odstranění zbytků žerdě.

Jak oddělit zlomený list od žerdi ?

Vzhledem k tomu, že žerď a list spojujeme dohromady pomocí EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE, není možné použít horkovzdušnou pistoli k oddělení těchto dvou součástí.

Žerď je vlepená do krčku listu

Chcete-li oddělit zlomený list od žerdi, postupujte podle následujících pokynů:

- 1) Odřízněte list 7 cm od konce krčku pomocí pilky na kov tak, aby celá žerď zůstala neporušená.
- 2) Velmi opatrně a pomalu řežte po délce zbytku listu, dokud nenarazíte na žerď.
- 3) Vložte ostrý šroubovák / dláto do řezu a zkuste vypáčit zbytek krčku listu z povrchu žerdě.
- 4) Pokud bod 3) nefunguje, pokuste se odstranit zbytek listu opatrným řezáním / sekáním zbytku listu, aby se odhalila žerď, aniž by došlo k jejímu poškození. Je důležité, aby nedošlo k poškození žerdi.

List je vlepený dovnitř žerdě

Jak odstranit krček zlomeného listu zevnitř žerdi ?

Vzhledem k tomu, že žerď a list spojujeme dohromady pomocí EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE, není možné použít horkovzdušnou pistoli k oddělení těchto dvou součástí.

Tento proces je poměrně obtížný a někdy může vést k poškození žerdi. Pokud můžete, pošlete zlomené pádlo k nám, máme s tímto typem opravy mnoho zkušeností.

Případně postupujte podle těchto pokynů:

- 1) Odřízněte zlomený list na konci žerdě.
- 2) Poté musíte zkusit vyvrtat zbytek krčku listu z vnitřku žerdi pomocí vrtáku o průměru 22 mm.
- 3) Poté opatrně pomocí dláta odstraňte zbývající krček listu.
- 4) Pro vytvoření čistého povrchu použijte válcový brusný kámen k odstranění zbytků krčku.